

<p>рН-метр портативный Orion Star A 221</p> <p>Производитель: Thermo Scientific (США/ЕС/Индонезия) Брэнд: Orion. Кат. № STARA2218 (стандартная комплектация)</p>	
<p>Портативный прибор стандартного класса для общелабораторного применения. Комплект со стеклянным электродом, имеющим заостренный кончик (для определения рН мягких пищевых продуктов), включающий транспортный кейс для хранения и переноски прибора и аксессуаров.</p>	
<p>Сертификат утверждения типа № 10694 (первоначальный выдан 27.10.2016), № госреестра СИ РБ 03 09 6125 16</p>	
<p>Диапазон измерения рН</p>	<p>от -2.00 до +20.00 ед. рН</p>
<p>Дискретность показаний рН</p>	<p>0.1, 0.01 либо 0.001 по выбору пользователя</p>
<p>Погрешность измерения рН для вторичного преобразователя: не более ±0,02 ед. рН. в комплекте с электродами 9121APWP, 8157BNUMD, 8157UWMMMD, 8172BNWP, 8107BNUMD, 8107UWMMMD, 8163BNWP, 8165BNWP: ±0,03 ед. рН в комплекте с электродами 8102BN, 8102BNUWP, 8103BNUWP, 8104BNUWP, 8103BN, 8104BN, 8202BN, 8220BNWP, 8302BNUMD, 8203BN, 9107BNMD, 9107WMMMD, 9107WLMD, 9206BN, 9207BN, 9135APWP, 9157BNMD: ±0,05 ед. рН в комплекте с электродами 911600, 912600, 913600, 9106BNWP / 910500: ±0,1 ед. рН</p>	
<p>Диапазон измерения ЭДС</p>	<p>от -2000,0 до 2000,0 мВ</p>
<p>Дискретность показаний ЭДС</p>	<p>0.1 мВ либо 1 мВ</p>
<p>Погрешность измерения ЭДС</p>	<p>±1,0 мВ</p>
<p>Диапазон измерения температуры</p>	<p>от -5 до +105 °С</p>
<p>Дискретность показаний температуры</p>	<p>0,1 °С</p>
<p>Погрешность измерения температуры</p>	<p>±1,0 °С</p>
<p>Режимы измерения ЭДС</p>	<p>мВ, либо приведенные мВ (относительно стандартного водородного электрода)</p>
<p>Ввод температурной поправки</p>	<p>по 1 точке</p>
<p>Число точек градуировки рН</p>	<p>до 5, возможно редактирование</p>
<p>Распознавание буферных растворов при градуировке рН</p>	<p>4.01, 7.00, 10.01, 1.68, 6.86, 9.18, 12.46 (US-ряд, DIN-ряд), пользовательские</p>
<p>Определение стабилизации показаний</p>	<p>функция AUTO-READ™</p>
<p>Память</p>	<p>10 методов, 1000 показаний с датой и временем, с возможностью удаления данных</p>
<p>Дисплей</p>	<p>Графический ЖКИ с подсветкой</p>
<p>Совместимые электроды</p>	<p>рН и ОБП-электроды с разъемом BNC, электроды сравнения со штекерным разъемом</p>
<p>Совместимые датчики температуры</p>	<p>с 8-контактным разъемом MiniDIN</p>
<p>Интерфейсы</p>	<p>RS-232, USB</p>
<p>Разъемы подключения датчиков</p>	<p>BNC, штекер для электрода сравнения, 8-контактный MiniDIN для термокомпенсатора</p>
<p>Электропитание</p>	<p>4 АА батареи (стандартно) либо ~100÷240 В ч-з адаптер (опционально)</p>
<p>Комплект поставки поз. STARA2218: рН-метр Orion Star A 221, электрод 8163BNWP (комбинированный перезаряжаемый, в стеклянном корпусе, с системой сравнения ROSS®), термокомпенсатор 927007MD, буферные растворы (рН 4,7,10 по 10 саше 15 мл), раствор для хранения электрода, батареи типоразмера АА (4 шт.), защитный кожух, транспортный кейс (пластиковый), комплект документации.</p>	



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24
ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)
WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY

Характеристики датчиков в комплекте поставки:

<p>pH-электрод комбинированный, тип 8163BNWP</p> <p>Производитель: Thermo Scientific (США) Брэнд: Orion.</p>	 <p>диам.12x110 мм, кончик диам.4,5x20 мм</p>	
Материал корпуса	стекло	
Форма измерительной части	заостренный кончик	
Тип полуэлемента сравнения	ROSS®, электролитический ключ - керамический	
Заполнение полуэлемента сравнения	раствор кат.№ 810007 (3М KCl)	
Диапазон измерения pH	от 0 до 14 ед. pH	
Повторяемость измерения pH	0,01 ед. pH в условиях заводских испытаний	
Рабочий диапазон температур	от 0 до +100 °С	
Кабель	длина 1 м, несъемный, разъем - BNC влагостойкий	
Применимость	для гелей, паст, мягких образцов (творог и т.п.)	
Требования к хранению и перевозке	температура не ниже +5 °С, не допускать промерзания	
№ по каталогу	электрод в сборе	8163BNWP



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY