

<p>Тестер прочности ампул РТВА 211Е по DIN/ISO 9187</p> <p>Производитель: Pharma Test Apparatebau (Германия)</p> <p>Для испытаний ампул объемом от 1 до 30 мл (стандартно поставляется с держателями двух разных типоразмеров).</p> <p>Вычислительный функционал:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 250 образцов в серии для статистической обработки (распечатка: измеренные значения для каждого образца, среднее, макс./мин. значения, абсолютное и относительное СКО);</li> <li>- встроенная программа ОQ и калибровки;</li> <li>- вывод результатов испытаний и протоколов ОQ на внешний принтер;</li> <li>- возможность распечатки кривой нарастания усилия;</li> <li>- программируемое время цикла испытания;</li> </ul>	
<p>Диапазон измерения силы</p>	<p>5÷300 Н</p>
<p>Погрешность измерения силы</p>	<p>&lt;1 Н</p>
<p>Единицы индикации показаний</p>	<p>Ньютон, килопонд, Strong Cobb</p>
<p>Режимы нагружения</p>	<p>с постоянной скоростью либо с постоянным нарастанием усилия</p>
<p>Диапазон регулировки скорости подвижной щеки</p>	<p>5÷50 мм/мин</p>
<p>Диапазон регулировки нарастания усилия</p>	<p>5÷50 Н/с</p>
<p>Калибровка/валидация линейности силоизмерительной ячейки</p>	<p>Опциональными спецгрузами 5, 10, 15 кг</p>
<p>Калибровка/валидация детектирования разрушения образца</p>	<p>Опциональной магнитной таблеткой РТ-МТЗ</p>
<p>Интерфейсы</p> <p>Опционально программное обеспечение РТВА32.</p>	<p>RS232, LPT (поддерживаются матричные и PCL-совместимые принтеры, печать кривой нагружения только на матричном рулонном принтере)</p>
<p>Габариты / Масса</p>	<p>450x450x650 мм / 24 кг</p>
<p>Стандартный комплект поставки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- прибор РТВА211 Е</li> <li>- держатель ампул 1-5 мл с регулировкой по высоте</li> <li>- держатель ампул до 30 мл с регулировкой по высоте</li> <li>- лоток для отходов</li> <li>- щетка для чистки прибора</li> <li>- чистящее масло по DAB</li> <li>- предохранитель 6,3 А</li> <li>- инструмент (ключи, отвертки)</li> <li>- руководство по эксплуатации прибора</li> </ul>	<p>1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 уп. 100 мл 2 шт. 1 набор 5 шт. 1 шт.</p>
<p>Состав опционального комплекта запасных частей:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузочная ячейка STC-22, 300 Н</li> <li>- запасная зубчатая передача</li> <li>- запасной оптический датчик</li> <li>- запасной блок питания L-1753 для приборов РТВА</li> </ul>	<p>1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт.</p>



**ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»**

220131 Минск, 2-й пер. Кольцова, 24

тел/факс: (017) 385-28-22 (23)

www.lvs.by info@lvs.by