

<p>Весы прецизионные PS 360/C/2/NH</p> <p>Производитель: Radwag Wagi Elektroniczne (Польша)</p>	
<p>Исполнение весов PS 360 в корпусе класса защиты IP54, с размещением интерфейсных разъемов в выносной коробке.</p>	
<p>Наибольший предел взвешивания</p>	<p>360 г</p>
<p>Наименьший предел взвешивания</p>	<p>20 мг</p>
<p>Дискретность</p>	<p>1 мг</p>
<p>Диапазон тарирования</p>	<p>От 0 до 360 г</p>
<p>Цена поверочного деления (e)</p>	<p>10 мг</p>
<p>Линейность</p>	<p>±2 мг</p>
<p>Повторяемость</p>	<p>±1 мг</p>
<p>Пределы допускаемой погрешности при поверке</p>	<p>От НмПВ до 50 г вкл.: ±5 мг</p>
	<p>От 50 г до 200 г вкл.: ±10 мг</p>
	<p>От 200 г до НПВ: ±15 мг</p>
<p>Класс точности по ГОСТ OIML R76</p>	<p>Высокий</p>
<p>Среднее время стабилизации</p>	<p>2 сек</p>
<p>Диаметр чаши весов</p>	<p>115 мм</p>
<p>Калибровка</p>	<p>Внутренняя автоматическая (температурозависимая либо по команде пользователя)</p>
<p>Дисплей</p>	<p>Сегментный ЖКИ с подсветкой, с отдельной строкой индикации массы тары</p>
<p>Вычислительный функционал:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. простое взвешивание; 2. процентное взвешивание (относительно ранее заданного эталона); 3. определение плотности твердых, вязких и жидких образцов гидростатическим методом (при дополнительной комплектации набором для определения плотности); 4. счет штук; 5. дозирование; 6. взвешивание животных; 7. контроль допусков массы образца; 8. статистика; 9. суммирование; 10. тарирование; 11. индикация стабильности показаний; 12. протоколирование в соответствии с нормами GLP (надлежащая лабораторная практика), возможность создания пользовательских протоколов; 13. память ALIBI (100 000 измерений); память на 10 пользователей с разграничением уровней доступа; память на 1000 продуктов и 1000 взвешиваний; 14. пиктографические обозначения разных режимов взвешивания; 15. защита доступа к параметрам весов паролем. 	
<p>Интерфейсы</p>	<p>2xRS 232, 1xUSB A, 1xUSB B</p>
<p>Электропитание</p>	<p>сеть ~230 В, 50 Гц, выход адаптера =12-16 В, ≤350 мА</p>
<p>Условия эксплуатации</p>	<p>от +10 °С до +40 °С</p>
<p>Степень защиты оболочки весов</p>	<p>IP54</p>
<p>Масса весов, не более</p>	<p>3,9 кг</p>



ООО «ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ»

220131 МИНСК, 2-Й ПЕР. КОЛЬЦОВА, 24
 ТЕЛ/ФАКС: (017) 385-28-22 (23)
 WWW.LVS.BY INFO@LVS.BY