

<p>Система вакуумной фильтрации WaterVac 201-MB</p> <p>Изготовитель: Rocker Scientific Co. (Тайвань) № заказа 190221-02</p>		
<p>Двухместная система для вакуумной фильтрации водных растворов сразу в сток. Состоит из жидкостного безмасляного насоса и фильтродержателей с воронками.</p> <p>Встроенный насос перекачивает жидкость сразу в сток, экономя время за счет упрощения процесса фильтрации.</p> <p>Интеграция насоса и фильтродержателей в одном приборе без необходимости наличия бутылки для отходов и соединительных шлангов экономит до 70% рабочего пространства.</p> <p>Соответствует требованиям ISO 8199 и предназначена для микробиологической фильтрации. Сменный адаптер воронок делает систему совместимой с различными типами фильтродержателей.</p> <p>IP 41 – класс защиты, CE сертификация, RoHS сертификация.</p> <p>Применение: микробиологические тесты, фильтрация при определении взвешенных веществ и микробиологического контроля качества воды, фильтрация общего назначения без сбора фильтрата.</p> <p>Не может применяться для органических и коррозионно-активных жидкостей.</p>		
<p>Тип встроенного насоса</p>	<p>мембранный</p>	
<p>Материалы, контактирующие с фильтратом</p>	<p>Нержавеющая сталь SS316, FKM (фторкаучук), силикон, PP (полипропилен), PPS (полифениленсульфид)</p>	
<p>Достижимое остаточное давление, мбар</p>	<p>313</p>	
<p>Максимальная скорость откачки, л/мин</p>	<p>4,5</p>	
<p>Уровень шума, дБА</p>	<p>60</p>	
<p>Диапазон температур эксплуатации</p>	<p>от +5 до +40 °C</p>	
<p>Диаметр отвода</p>	<p>5/16" (8 мм)</p>	
<p>Адаптер для фильтродержателя</p>	<p>Из нержавеющей стали, крепление spin-lock</p>	
<p>Объем воронок, мл</p>	<p>100</p>	
<p>Материал воронок</p>	<p>Нержавеющая сталь</p>	
<p>Применимые воронки (заказываются отдельно)</p>	<p>кат. № 167103-6X (100, 300, 500 мл)</p>	
<p>Эффективная площадь фильтрации</p>	<p>11,6 см²</p>	
<p>Электропитание</p>	<p>~100÷240 В, 50/60 Гц, выход адаптера = 24 В, 2,5 А</p>	
<p>Размеры, мм</p>	<p>214x183x264</p>	
<p>Масса, кг</p>	<p>2,8</p>	
<p>Комплект поставки: фильтровальная система со встроенным насосом и 2 адаптерами, воронки на 100 мл – 2 шт., кабель питания.</p>		
<p>Аксессуары:</p>		
<p>Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 100 мл</p>		<p>167103-61</p>
<p>Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 300 мл</p>		<p>167103-63</p>
<p>Воронка для фильтрования, материал – нержавеющая сталь, объем 500 мл</p>		<p>167103-65</p>