



Шкафы сушильные вакуумные
серии **BPZ-LC/LCB**

Изготовитель: Suzhou Being Medical
Device Co., Ltd (КНР)
Бренд: Bluepard

Модель со светодиодным
микропроцессорным
контроллером (с функцией
синхронизации) с импортным
вакуумным насосом. Вакуумметр с
цифровым дисплеем.



Серия вакуумных сушильных шкафов BPZ-LC отличается коротким временем нагрева, точным управлением, безопасностью и надежностью, а также может беспрепятственно сушить термочувствительные и легко окисляемые вещества. Хранение, нагревание, испытание и сушку можно проводить в отсутствие кислорода или в среде, наполненной инертным газом, что не вызовет окисления.

В данном оборудовании используются цифровые датчики давления для контроля уровня вакуума. Степень вакуума контролируется полностью автоматическим электромагнитным клапаном, что делает контроль степени более точным.

Модели	BPZ-6933LC	BPZ-6503LC	BPZ-6213LC BPZ-6213LCB	BPZ-6123LC BPZ-6123LCB	BPZ-6093LC BPZ-6093LCB	BPZ-6063LC BPZ-6063LCB	BPZ-6033LC BPZ-6033LCB
Диапазон температур	от (на 10 °C выше комнатной) до 200 °C						
Дискретность температуры	0,1°C						
Отклонение температуры	±1°C						
Вакуум	133 Па						
Вакуумметр	с цифровым дисплеем						
Вакуумный датчик	резистивный датчик давления в силиконовой трубке						
Диапазон контроля вакуума	10~10 ⁵ Па						
Размеры камеры, ШxГxВ, мм	750x1160x1050	630x810x845	560x600x640	500x500x500	450x450x450	400x400x400	320x320x320
Габариты (ШxГxВ), мм	1400x1395x2010	1000x1040x1855	720x820x1750	660x640x1400	610x590x1350	600x570x1390	550x490x1240
Полки, шт.	5 (независимый контроль температуры)	4 (независимый контроль температуры)	3 (независимый контроль температуры)	3	2 (независимый контроль температуры)	3	2

Материалы:							
– камера	– 304 нержавеющей сталь (1Cr18Ni9Ti)						
– корпус	– стальной лист с порошковой покраской						
– уплотнение двери	– силиконовый уплотнитель						
– дверь	с двухслойным стеклянным смотровым окном						
Контроллер	микропроцессорный (с функцией синхронизации)						
Дисплей	светодиодный						
Потребляемая мощность	5600 Вт	3800 Вт	2100 Вт	2050 Вт	1350 Вт	1800 Вт	1200 Вт
Электропитание	380 В, 50 Гц			220 В, 50 Гц			
Комплект поставки: шкаф сушильный вакуумный с полками, вакуумный насос, влагопоглотитель, руководство по эксплуатации.							

* Проверка параметров производительности проводится в условиях холостого хода: температура окружающей среды 20°C, относительная влажность окружающей среды 50 %.

*Серия BPZ-LC комплектуется вакуумными насосами производства КНР, а серия BPZ-LCB – импортными.

Информация для заказа аксессуаров и заводских опций:

Описание
Интеллектуальный программируемый контроллер температуры
Клапан инертного газа
Жидкостный фильтр
Влагопоглотитель
Вакуумный насос VOP100/200
Фильтр масляного тумана
Вакуумный насос 2XZ-2/2XZ-4



**ЛАБОРАТОРНЫЕ
И ВЕСОВЫЕ
СИСТЕМЫ**

220131, г. Минск, 2-й пер. Кольцова, 24

8 017 388 48 22

info@lvs.by | www.lvs.by