



ЛАБОРАТОРНЫЕ И ВЕСОВЫЕ СИСТЕМЫ

8 017 388 48 22 | 8 029 180 69 58

info@lvs.by | www.lvs.by




Холодильник
фармацевтический серии
YC-L

Производитель: Zhongke
Meiling Cryogenics Co., Ltd.
(КНР)

Холодильник
вертикального типа,
обеспечивающий
температуру **2~8°C**.
Подходит для хранения
биологических продуктов,
вакцин, лекарств,
реагентов и т.д. в аптеках,
фармацевтических
фабриках, больницах,
центрах профилактики и
контроля заболеваний,
клиниках и т.д.



Модель	YC-56L	YC-76L	YC-130L	YC-315L	YC-395L	YC-525L	YC-650L
Объем, л	56	76	130	315	395	525	650
Внутренние размеры камеры, Ш×Г×В, мм	444x440x404	444x440x536	554x510x588	580x533x1122	580x533x1352	610x685x1264	605x725x1515
Габариты, Ш×Г×В, мм	542x565x632	542x566x764	650x625x810	650x673x1762	650x673x1992	720x810x1961	715x890x1985
Размеры и масса в транспортной упаковке	575x617x682	575x617x815	723x703x880	717x732x1805	717x732x2035	780x868x2075	773x947x2153
Масса нетто / брутто, кг	35/41	41/66	51/61	87/99	95/108	148/174	157/185


Температура, °C	+2~+8					
Контроллер	микропроцессорный с цифровым дисплеем 	микропроцессорный с цифровым дисплеем 	микропроцессорный с цифровым дисплеем 			
Компрессор, шт.	1					
Метод охлаждения	принудительное воздушное охлаждение					
Режим разморозки	автоматический					
Хладагент	R-600a			R290		
Толщина изоляции, мм	Л/П: 48, 3: 50		Л/П: 35, 3: 52		Лев./прав./задн. стенки: 55, верх: 65, низ: 80	55
Материал корпуса	PCM		стальной лист с порошковым покрытием			
Материал камеры	алюминий с напылением		HIPS (высокопрочный полистирол)		алюминиевая пластина с напылением (нержавеющая сталь - опционально)	нержавеющая сталь (алюминиевая пластина с напылением - опционально)
Материал двери	двухслойное закаленное стекло					
Количество полок	2 (стальная решетчатая полка с покрытием)	3 (стальная решетчатая полка с покрытием)	4+1 (стальная решетчатая полка с покрытием)	6+1 (стальная решетчатая полка с покрытием)	6 (стальная решетчатая полка с покрытием)	5 (стальная решетчатая полка с покрытием)
Дверной замок с ключом	+					
Обогрев двери	+					
Освещение	светодиодное					
Порт доступа для внешнего датчика и т. д. (внутренний диаметр, мм)	1 шт. Ø25					
Колесики	2+(2 выравнивающие ножки)		4+(2 выравнивающие ножки)		4 (2 со стопорным механизмом)	
Регистрация данных / интервал / время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года					
Электропитание	~230 В, 50Гц, 1 фаза					
Мощность, Вт	120	150	220	280	310	432
Энергопотребление, кВт·ч/24 ч	1,82	2,55	1,35	2,5	3,63	4,54
Ток потребления, А	0,9	0,98	2,05	1,8	2,49	2,57
Температура в помещении при эксплуатации	+16~+32 °C					
Климатический класс	N					

Холодильник
фармацевтический серии
YC-L

Производитель: Zhongke
Meiling Cryogenics Co., Ltd.
(КНР)

Холодильник
вертикального типа,
обеспечивающий
температуру **2~8°C**.
Подходит для хранения
биологических продуктов,
вакцин, лекарств,
реагентов и т.д. в аптеках,
фармацевтических
фабриках, больницах,
центрах профилактики и
контроля заболеваний,
клиниках и т.д.



Модель	YC-725L	YC-1015L	YC-1320L	YC-1505L
№ заказа	ML9036913	ML9038139	ML9039458	ML9030016
Объем, л	725	1015	1320	1505
Внутренние размеры камеры, Ш×Г×В, мм	980x595x1260	1070x670x1515	1340x670x1502	1685x670x1514
Габариты, Ш×Г×В, мм	1093x750x1972	1180x900x1990	1450x852x1985	1795x880x1990
Размеры и масса в транспортной упаковке	1187x795x2136	1313x988x2168	1568x953x2165	1928x988x2165
Масса нетто / брутто, кг	171/200	223/299	203/350	322/430
Температура, °C	+2~+8			
Контроллер	микропроцессорный с цифровым дисплеем			
				
Компрессор, шт.	1			
Метод охлаждения	воздушное охлаждение			
Режим разморозки	автоматический			
Хладагент	R290			
Толщина изоляции, мм	Прав., лев., задн. панель: 55; верх: 65; низ: 80	прав., лев., задн. панель: 55; верх: 56; низ: 58	55	Прав., лев. стенка: 55; верх: 65; нижн. стенка: 62;

				задн. стенка: 55
Материалы стандартно	корпус	стальной лист с порошковым покрытием		
	внутренняя камера	алюминиевая пластина с напылением (нержавеющая сталь – опционально)	нержавеющая сталь	
	дверь	двухслойное закаленное стекло		
Количество полок	12 (стальная решетчатая полка с покрытием)	10 (стальная решетчатая полка с покрытием)	18 (стальная решетчатая полка с покрытием)	
Дверной замок с ключом	+			
Обогрев двери	+			
Освещение	светодиодное			
Порт доступа для внешнего датчика и т. д. (внутренний диаметр, мм)	1 шт. Ø25			
Колесики	4+ (2 со стопорным механизмом)		6 (3 со стопорным механизмом)	
Регистрация данных/интервал/время записи	USB/запись каждые 10 минут / 2 года			
Интерфейс	RS485 (стандартно)			
Электропитание	~230 В, 50Гц, 1 фаза			
Мощность, Вт	540	520	868	620
Энергопотребление, кВт·ч/24 ч	8,42	8,42	11,17	11,18
Ток потребления, А	3,9	3,21	5,26	5,2
Температура в помещении при эксплуатации	+16~+32 °С			
Климатический класс	N			

