

**Магнитная мешалка с подогревом
MS10-H500-Pro**

Изготовитель: DLAB Scientific (КНР)
№ заказа: 8030132117



*Изображение носит иллюстративный характер.
Посуда, изображенная на фото, в комплект поставки не
входит*

Размер рабочей платформы	254x254 мм
Материал рабочей платформы	стеклокерамика
Тип привода	бесщеточный двигатель постоянного тока
Позиции перемешивания	1
Контроль температуры	микропроцессорный
Установка значений температуры и скорости	вращением ручки
Дисплей	ЖК-дисплей
Габариты, ШxГxВ	328x424x138 мм
Масса	7,18 кг
Диапазон температур	от (комнатная температура) до +500 °С, шаг 1 °С
Точность контроля температуры	±1 °С (<100 °С) ±1% (>100 °С)
Дискретность показания температуры	±0.1 °С
Внешний датчик температуры	PT1000
Дискретность контроля температуры по внешнему датчику PT1000 (±°С)	±0.2 °С
Таймер	от 1 мин до 99ч.59 мин
Предупреждение «горячая поверхность»	при >50 °С
Скорость перемешивания	100-1500 об/мин
Шаг установки	±1 об/мин
Макс. перемешиваемый объем по воде	30 л
Макс. длина магнитного якоря	80 мм
Степень защиты	IP21
Разъем для передачи данных	SD-карта
Электропитание	~200-240 В, 50/60 Гц, 1 фаза
Мощность нагрева	1350 Вт
Потребляемая мощность	1400 Вт
Защитные механизмы	защита от перегрева
Условия эксплуатации	от +5 до +40 °С, отн. влажность не более 80%
Комплект поставки:	
– мешалка магнитная,	
– кабель электропитания,	
– стержень перемешивающий,	
– руководство по эксплуатации на русском языке.	